



515 9004



515 9231



595 9149



515 9334



515 9365



595 4820



595 8353

Innerliner Sealer

Preparat stosowany do uszczelniania porowatości wewnętrznej, gazoszczelnej warstwy gumy w oponach bezdętkowych, a także porowatości po szorstkowaniu w miejscu naprawy nieprzykrytej wkładem naprawczym.

Nr kat.	Opis	Opakowanie
515 9004	Innerliner Sealer	650 g - puszka
515 9011	Innerliner Sealer	4 kg - puszka
515 9028	Innerliner Sealer	175 g - puszka

HR Solution

Przyspieszcz wulkanizacji stosowany przy naprawach opon wulkanizowanych w temperaturze powyżej 85°C. Preparat nie zawiera substancji chlorowcopochodnych i związków aromatycznych. Stosowanie HR Solution wydłuża możliwy czas przestoju między użyciem preparatu a wulkanizacją opony do 14 dni.

515 9231	HR Solution	4 kg - puszka
----------	-------------	---------------

Rozpuszczalnik R4

Przeznaczony do usuwania klejów z pędzli. Nie zawiera substancji chlorowcopochodnych.

595 9149	Rozpuszczalnik R4	500 ml - spray
595 9125	Rozpuszczalnik R4	800 ml - puszka
595 9132	Rozpuszczalnik R4	5 l - puszka

Special Cement BL

Przyspieszcz wulkanizacji stosowany podczas napraw opon. Stosowany przy naprawach wykonywanych technologią na zimno oraz na gorąco.

Nr kat.	Opis	Opakowanie
515 9303	Special Cement BL	4 g - tubka
515 9327	Special Cement BL	12 g - tubka
515 9334	Special Cement BL	30 g - tubka
515 9358	Special Cement BL	70 g - tubka
515 9365	Special Cement BL	225 g - puszka
515 9389	Special Cement BL	650 g - puszka
515 9396	Special Cement BL	4 kg - puszka
595 4508	Aluminiowy pojemnik do kleju BL	650 g
595 4820	Pojemnik do kleju BL	650 g
595 8353	Pędzelek z nakrętką do puszek 225 g	