

# Narzędzia do szorstkowania gumy

# 4



595 0746	595 8872	595 8920	595 4216
----------	----------	----------	----------



595 8865 595 6056*	595 4209 / 595 4223	595 4247 / 595 4230	595 8896
-----------------------	---------------------	---------------------	----------

## Narzędzia szlifierskie

Nr kat.	Opis	Uchwyty narzędziowe			
		 	 	 	wiertarka szybkożączce
Maksymalna prędkość obrotowa: 4500 obr./min					

### Stożki

Nr kat.	Opis	 	 	 	wiertarka szybkożączce
595 0746	Stożek Ø 20 x 38 mm, K18, gwint 3/8"		■	■	595 4034 / 519 6610
595 8872	Stożek Ø 25 x 50 mm, K18, gwint 3/8"		■	■	595 4034 / 519 6610

### Trzpień szlifierskie

Nr kat.	Opis	 	 	 	wiertarka szybkożączce
595 4436	Trzpień Ø 6 x 65 mm, K36	■	■		6 mm / 519 6672
595 8896	Trzpień Ø 6 x 105 mm, K36	■	■		6 mm / 519 6672
595 8906	Trzpień Ø 6 x 105 mm, K18	■	■	■	6 mm / 519 6672
595 8913	Trzpień Ø 6 x 102 mm, K46	■	■		6 mm / 519 6672

### Kula

Nr kat.	Opis	 	 	 	wiertarka szybkożączce
595 8920	Kula Ø 19 mm, K18	■	■		6 mm / 519 6672

### Ściernice czaszowe

Nr kat.	Opis	 	 	 	wiertarka szybkożączce
595 6056*	Ściernica Ø 50 mm, K18, gwint 3/8"		■	■	595 4034 / 519 6610
595 8865	Ściernica Ø 50 mm, K18, gwint 3/8"		■	■	595 4034 / 519 6610
595 8975	Ściernica Ø 50 mm, K36, gwint 3/8"		■	■	595 4034 / 519 6610
595 4216	Ściernica Ø 65 mm K46, otwór 3/8"	■			595 4034 / 519 6627
595 4209	Ściernica Ø 76 mm, K36, otwór 14mm		■	■	595 4261 / 519 6634
595 4223	Ściernica Ø 76 mm, K18, otwór 14mm			■	595 4261 / 519 6634
595 4230	Ściernica Ø 102 mm, K36, otwór 14mm		■	■	595 4261 / 519 6634
595 4247	Ściernica Ø 102 mm, K18, otwór 14mm			■	595 4261 / 519 6634

\* wersja ekonomiczna, K - ziarnistość



595 8786



595 8793 / IT205 0140



595 8810 / IT205 0141



595 8858 / IT205 0143









595 4388



595 6001 - 595 6049

## Pierścienie szliflerskie

Nr kat.	Opis	Uchwyty narzędziowe					
		 	 	 	wiertarka	szybkozłącze	
<b>Maksymalna prędkość obrotowa: 4500 obr./min</b>							
595 8786	Pierścień Ø 50 x 3 mm, K18			■	■	6 mm	519 6672
595 8793	Pierścień Ø 50 x 3 mm, K18, gwint 3/8"	■		■	■	595 4034	519 6610
IT 205 0140	Pierścień Ø 50 x 3 mm, K18, gwint 3/8"	■		■	■	595 4034	519 6610
595 6001*	Pierścień Ø 50 x 3 mm, K18, gwint 3/8"	■		■	■	595 4034	519 6610
595 8810	Pierścień Ø 50 x 5 mm, K18, gwint 3/8"	■		■	■	595 4034	519 6610
IT 205 0141	Pierścień Ø 50 x 5 mm, K18, gwint 3/8"	■		■	■	595 4034	519 6610
595 6018*	Pierścień Ø 50 x 5 mm, K18, gwint 3/8"	■		■	■	595 4034	519 6610
595 8858	Pierścień Ø 50 x 10 mm, K18, gwint 3/8"	■		■	■	595 4034	519 6610
IT 205 0143	Pierścień Ø 50 x 10 mm, K18, gwint 3/8"	■		■	■	595 4034	519 6610
595 6049*	Pierścień Ø 50 x 10 mm, K18, gwint 3/8"	■		■	■	595 4034	519 6610
595 4388	Pierścień Ø 50 x 13 mm, K18, gwint 3/8"			■	■	595 4034	519 6610
595 6070*	Pierścień Ø 50 x 13 mm, K18, gwint 3/8"			■	■	595 4034	519 6610
595 4395	Pierścień Ø 50 x 13 mm, K36, gwint 3/8"			■	■	595 4034	519 6610

\* wersja ekonomiczna, K - ziarnistość

Narzędzia stosowane w naprawach opon przeznaczone są tylko i wyłącznie do szorstkowania gumy. Ze względu na węgliki spiekane, tworzące powierzchnię ścierną pierścienia, należy unikać kontaktu narzędzia z kordem stalowym. Częsty kontakt powierzchni ściernej ze stalą prowadzi do jej zniszczenia.



# Narzędzia do szorstkowania gumy

# 4



600 0150  
60P 1125



600 0100  
60T 1035



600 0101



6GM 1059



6TM 2050



60T 0001



6MD 1122



6SL 1122



6GM 2020



6TM 2051



6TM 2070

## Narzędzia szlifierskie

Nr kat.	Opis				Uchwyty narzędziowe	
					wiertarka	szybkozłączce
<b>Ściernice czasowe</b>						
600 0100	Ściernica Ø 44, K170, otwór 3/8"	■				595 4034 519 6610
600 0101	Ściernica Ø 32, K170, otwór 3/8"	■				595 4034 519 6610
600 0150	Wkładka z tworzywa do ściernicy Ø 44					brak uchwytu 519 6627
60T 1035	Ściernica Ø 65, K170, otwór 3/8"		■	■		595 4034 519 6610
60P 1125	Wkładka z tworzywa do ściernicy Ø 65					brak uchwytu 519 6627
6GM 1058	Ściernica Ø 76, K16, otwór 8mm		■	■		595 4034 519 6610
6GM 1059	Ściernica Ø 76, K23, otwór 8mm		■	■		595 4034 519 6610
6TM 1054	Ściernica Ø 76, K230, otwór 8mm		■			595 4034 519 6610
<b>Kule szlifierskie</b>						
6GM 2050	Kula Ø 20 z uchwytem, K23		■	■		6 mm 519 6672
6TM 2050	Kula Ø 20 z uchwytem, K330		■	■		6 mm 519 6672
60T 0000	Kula Ø 29, K390, gwint 3/8"			■	■	595 4034 519 6610
60T 0001	Kula Ø 29, K23, gwint 3/8"			■	■	595 4034 519 6610
<b>Tuleje szlifierskie</b>						
6MD 1122	Walek rozprężny do tuleji szlifierskiej					6 mm 519 6672
6SL 1122	Tuleja szlifierska Ø 40 x 50, złota		■	■		- -
6SL 1123	Tuleja szlifierska Ø 40 x 50, srebrna		■	■		- -
<b>Pierścienie szlifierskie</b>						
6GM 2020	Pierścień Ø 35 x 3,5, K23		■	■		6 mm 519 6672
6TM 2020	Pierścień Ø 35 x 3,5, K170		■	■		6 mm 519 6672
<b>Pozostałe</b>						
6TM 2051	Stożek Ø 22 x 32, K330		■	■		6 mm 519 6672
6TM 2070	Zestaw naprawczy		■	■		3 mm 519 6782

# Narzędzia do szorstkowania gумы

# 4



595 4522



595 4168



595 4175



595 0722



595 0076



595 0564



595 4560



820 5507



595 5552



820 1526



595 4292 / 595 4326

## Szczotki

Nr kat.	Opis							Uchwyty narzędziowe	
		wiertarka		szybkozłącze					
<b>Maksymalna prędkość obrotowa: 2800 obr./min</b>									
595 4522	Stalowa w PCV Ø 50 x 7, otwór 3/8"	■		■	■			595 4034	519 6627
595 4168	Stalowa w PCV Ø 76 x 7 mm, otwór 14mm		■		■			595 4261	519 6634
595 4175	Stalowa w PCV Ø 76 x 20 mm, otwór 14mm	■		■		■		595 0533	519 6665
595 0722	Mosiężna Ø 55 x 8 mm	■	■	■	■	■	■	6 mm	519 6672
595 0076	Stalowa Ø 60 x 20 mm	■	■	■	■	■	■	6 mm	519 6672
595 0564	Stalowa Ø 100 x 25 mm, otwór 16 mm			■		■		595 0540	595 0540 i 519 6689
595 4560	Stalowa Ø 8 x 25 mm		■		■		■	6 mm	519 6672

## Wálki szlifierskie

<b>Maksymalna prędkość obrotowa: 2800 obr./min</b>									
595 5507	Wálek szlifierski ES 45, Ø 45 x 30		■		■			6 mm	519 6672
595 5514	Papier do wálka ES 45 K60								
595 5521	Papier do wálka ES 45 K40								
595 5552	Wálek szlifierski ES 75, Ø 75 x 30				■		■	8 mm	519 6689
595 5569	Papier do wálka ES 75 K60								
595 5576	Papier do wálka ES 75 K40								
820 1526	Ściernica listkowa Ø 60 x 30, K80		■		■			6 mm	519 6672

## Noże czaszowe

<b>Maksymalna prędkość obrotowa 4500 obr./min</b>									
595 4292	Nóż czaszowy Ø 50 mm				■		■	595 4034	519 6610
595 4326	Nóż czaszowy Ø 30 mm		■		■		■	595 4034	519 6610