



595 4412



IT 208 0291



595 0650



595 4797



595 4405



IT 208 0293



595 0629



595 0681



595 0083

Kamienie

Nr kat.	Opis				Uchwyty narzędziowe		
					wiertarka	szybkozłącze	
Maksymalna prędkość obrotowa: 9000 obr./min							
595 0667	Kamień Ø 76 x 7 mm, otwór 14 mm	■				595 0674	595 0674 i 519 6689
Maksymalna prędkość obrotowa: 25000 obr./min							
595 4412	Kamień Ø 32 x 6 mm, pierścień	■	■	■	6 mm	519 6672	
IT208 0291	Kamień Ø 35 x 8 mm, pierścień	■	■	■	6 mm	519 6672	
595 0650	Kamień Ø 40 x 10 mm, pierścień	■	■	■	6 mm	519 6672	
595 4797	Kamień Ø 50 x 10 mm, pierścień		■	■	6 mm	519 6672	
595 4405	Kamień Ø 7 x 25 mm, stożek	■	■	■	6 mm	519 6672	
IT208 0293	Kamień Ø 10 x 60 mm, stożek	■	■	■	6 mm	519 6672	
595 4810	Kamień Ø 14 x 45 mm, stożek	■	■	■	6 mm	519 6672	
595 0629	Kamień Ø 20 x 65 mm, stożek	■	■	■	6 mm	519 6672	
595 0681	Kamień Ø 20 mm, kula	■	■	■	6 mm	519 6672	

Kamienie przeznaczone są do obróbki kordu stalowego podczas naprawy opon.

Pumeksy

Maksymalna prędkość obrotowa: 4500 obr./min

595 0083	Pumeks Ø 38 mm, kula	■	■	■	■	6 mm	519 6672
----------	----------------------	---	---	---	---	------	----------

Pumeks przeznaczony jest do obróbki kordu tekstylnego podczas naprawy opon.