



566 0201 - 566 0299



566 0005

Proszki Equal

EQUAL to suchy polimerowy granulat. Nie jest higroskopijny dzięki czemu nie przykleja się do opony i obręczy, neutralny dla warstwy butylowej opony, nieszkodliwy dla środowiska.

Działanie

EQUAL swobodnie porusza się wewnątrz koła, stale dopasowując się do zmieniających się warunków drogowych. Dzięki temu:

- tłumi wibracje powstające w oponie,
- działa jak środek wyważający koło,
- redukuje siły powstające w miejscu kontaktu opony z nawierzchnią.

Zalety

- większy komfort jazdy dzięki zmniejszeniu wibracji,
- permanentne wyważanie i brak konieczności powtórnego wyważania,
- mniejsze zużycie bieżnika i większy przebieg opony,
- łatwe i szybkie dozowanie,
- brak konieczności stosowania wyważarki,
- dopuszczenie wszystkich znaczących producentów opon na świecie.

Główne zastosowania

- wyposażenie serwisów mobilnych,
- wyważanie kół aluminiowych,
- wyważanie wszystkich kół samochodów ciężarowych (napędowych, naczepowych),
- transport publiczny - brak ryzyka odpadnięcia ciężarka na krawężniku,
- pojazdy budowlane poruszające się w grząskim terenie.

Dozowanie

Na podstawie dostępnej tabeli oraz wymiarów opony dobiera się potrzebną ilość granulatu EQUAL. Istnieją dwa sposoby dozowania EQUAL:

- podczas montażu opony na obręczy należy wrzucić zamkniętą torebkę z granulem do opony. Następnie dzięki perforacji torebki granulat zostanie samoczynnie uwolniony do wnętrza opony.
- w przypadku zmontowanych kół EQUAL może być dozowany przez zawór za pomocą specjalnej pompy.



Nr. Kat	Opis
566 0201	Proszek Equal A 340 g
566 0218	Proszek Equal B 285 g
566 0225	Proszek Equal C 230 g
566 0232	Proszek Equal D 170 g
566 0249	Proszek Equal E 115 g
566 0256	Proszek Equal F 85 g
566 0005	Pompa Equal
581 2060	Tabela dozowania proszków EQUAL